

LED midiRail Pendelleuchte

- › direkt/indirekt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß matt oder nach RAL erhältlich
- › Acrylabdeckung in mikroprismatisch
- › Abgehängt mit Schnellspannsystem, werkzeuglos höhenverstellbar.
- › Ausgangsleitung 5 x 0,75, 2 Meter lang, mit Deckenbaldachin in Gehäusefarbe.
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h



Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)

				Artikel	LED-Typ	3000 K	4000 K	Leistung
H 76	 AD 38 x 590			92032	03	2020 lm	2100 lm	18 W
					04	2830 lm	2940 lm	24 W
					05	4020 lm	4170 lm	34 W
H 76	 AD 38 x 870			92033	03	3030 lm	3150 lm	26 W
					04	4250 lm	4410 lm	35 W
					05	6030 lm	6260 lm	49 W
H 76	 AD 38 x 1150			92034	03	4050 lm	4200 lm	33 W
					04	5670 lm	5880 lm	45 W
					05	8040 lm	8350 lm	65 W
H 76	 AD 38 x 1430			92035	03	5060 lm	5250 lm	40 W
					04	7090 lm	7350 lm	56 W
					05	10050 lm	10440 lm	80 W
H 76	 AD 38 x 1710			92036	03	6070 lm	6300 lm	48 W
					04	8510 lm	8830 lm	66 W
					05	12060 lm	12530 lm	95 W