

















LED midiRail Pendelleuchte mit 2 Linsenmodulen

- › direkt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Je in 160 mm Linsenmodul an den Leuchtenenden
- › Abgehängt mit Schnellspannsystem, werkzeuglos höhenverstellbar.
- › Ausgangsleitung 5 x 0,75, 2 Meter lang, mit Deckenbaldachin in Gehäusefarbe.
- › LED in SMD-Technologie, 2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h

- › Low Flux LED-Typ 71
- › Mid Flux LED-Typ 72
- › High Flux LED-Typ 73



opal				Lichtstrom High Efficiency (CRI > 82)						
				Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung	
H 76					92112	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
						72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
						73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 76				Linsenmodul	92113	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
						72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
						73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 76					92114	71	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
						72	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
						73	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 76					92115	71	2710 lm	2910 lm	3070 lm	21 W
						72	3980 lm	4270 lm	4510 lm	30 W
						73	4600 lm	4930 lm	5200 lm	35 W
H 76					92116	71	2710 lm	2910 lm	3070 lm	21 W
						72	3980 lm	4270 lm	4510 lm	30 W
						73	4600 lm	4930 lm	5200 lm	35 W