

- › direkt strahlend
- › scharfkantig gezogenes Aluminiumprofil
- › Linsenmodul mit 50° oder 80° Raster
- › Oberfläche pulverbeschichtet weiß, schwarz oder nach RAL erhältlich
- › Leuchte mit 3 Phasen Stromschienen-Adapter, schwarz.
- › drehbar; 355°
- › nicht dimmbar
- › Leuchte in Länge 170 mm und 330 mm mit InTrack Adapter
- › Leuchte in Länge > 330 mm mit integriertem Standard Netzteil
- › LED in SMD-Technologie,  
2-Step MacAdam, L80/B10 – 50000 h
- › Low Flux    LED-Typ 13
- › Mid Flux    LED-Typ 14
- › High Flux    LED-Typ 15



### Lichtstrom High Efficiency (CRI > 80)

				Artikel	LED-Typ	2700 K	3000 K	4000 K	Leistung
H 76				92811	13	670 lm	720 lm	760 lm	8 W
					14	990 lm	1060 lm	1120 lm	10 W
					15	1150 lm	1230 lm	1300 lm	11 W
H 76				92812	13	1350 lm	1450 lm	1530 lm	12 W
					14	1990 lm	2130 lm	2250 lm	17 W
					15	2300 lm	2460 lm	2600 lm	19 W
H 76				92813	13	2030 lm	2180 lm	2300 lm	16 W
					14	2980 lm	3200 lm	3380 lm	23 W
					15	3450 lm	3700 lm	3900 lm	27 W
H 76				92814	13	2710 lm	2910 lm	3070 lm	21 W
					14	3980 lm	4270 lm	4510 lm	30 W
					15	4600 lm	4930 lm	5200 lm	35 W
H 76				92815	13	3390 lm	3640 lm	3840 lm	25 W
					14	4980 lm	5340 lm	5630 lm	37 W
					15	5750 lm	6160 lm	6500 lm	43 W
H 76				92816	13	4070 lm	4370 lm	4600 lm	29 W
					14	5970 lm	6410 lm	6760 lm	43 W
					15	6900 lm	7400 lm	7810 lm	51 W